



PrestandadeklARATION

Document of Performance: According to Regulation (EU) 305/2011

Aduro 1.1, Aduro 1.1SK, Aduro 1.2, Aduro 1.3, Aduro 1.4, Aduro 1.5		DoP No: 1-1 0005
Kamin eldad med fasta biobränslen		
Bränsle: Ved		
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007		
Aduro A/S, Beringvej 17, DK-8361 Hasselager, Denmark. www.adurofire.se , info@aduro.dk , Tel.: +45 70274703.		
System 3 bedömning och kontinuitetskontroll av produktens prestanda: Intern kvalitets säkerhetssystem i kombination med extern tillverkningskontroll.		
Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH, Im Lipperfeld 34 b, D-46047 Oberhausen, NB: 1625 och Teknologisk Institut, Kongsvang 29, DK-8000 Aarhus, NB: 1235.		
Har utfört kontroll av deklarerad prestanda, utförde bestämning av produkttypen på grundval av typprovning system 3 och utfärdat testrapport: RRF- 40 12 3010 / 40 15 4020 300-ELAB-1199-NS		
Deklarerad prestanda		
Europastandard	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	
Brandsäkerhet		
Reaktion vid brandpåverkan	A1	
Avstånd till brännbart material	Minsta avståndet i mm: Bakom = 75 Till sidan = 400 Framför = 1000 Hörn = 100	
Risk för utfallande glöd	Godkänd	
Emission från förbränningen	CO[0.06%]	
Ytemperaturer	Godkänd	
Elsäkerhet	NPD	
Rengöringsmöjligheter	Godkänd	
Maximala vattendriftstryck	NPD	
Rökgastemperatur vid nominell effekt	T [289 °C]	
Mekanisk Hållfasthet	Ej tillämpligt	
Termisk utgång		
Nominell effekt	6 kW	
Rums värmeeffekt	6 kW	
Vatten värmeeffekt	... kW	
Verkningsgrad	η [81,2%]	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda:

Christian Skovbo, CEO, Aduro AS
Hasselager, 18-11-2020