

1. Jedinečný identifikační kód výrobku Typ výrobku	HEAT U 3G L 50.52.70.24 Type BE
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací	Spotřebiči na pevná paliva v obytných budovách bez ohřevu vody.
3. Výrobce (jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce)	ROMOTOP spol. s r.o. Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Zplnomocněný zástupce	Nevztahuje se
5. Systém / systémy pro posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků	3
Harmonizovaná technická specifikace	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-2:2022
6. Oznámený subjekt nebo oznámené subjekty	NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku	1015-AoP-30-17623-1-TZ / 2025-10-13
Číslo zkušebního protokolu	30-17623-1-T / 2025-10-01
7. Deklarované vlastnosti výrobku	

Mechanická odolnost a stabilita

Požární bezpečnost

Splněno

Ochrana hořlavých materiálů

		Minimální vzdálenost			
		od hořlavých materiálů		od nehořlavých materiálů	
Zadní	d_R	0	d_{Rnon}	NPD	mm
Čelní	d_p	1000		NPD	mm
Čelní k podlaze	d_F	360		NPD	mm
Boční	d_s	440	d_{Snon}	NPD	mm
Boční se sklem	d_{s1}	440		NPD	mm
Boční – výklenek	d_{s2}	NPD	d_{s2non}	NPD	mm
Boční – umístění 45°	d_{s3}	NPD	d_{s3non}	NPD	mm
Boční záření	d_L	700		NPD	mm
Od podlahy	d_B	80	d_{Bnon}	NPD	mm
Od stropu	d_C	500		NPD	mm
Typ materiálu a tloušťka případného ochranného izolačního materiálu/ů		SILCA 250 – 40 mm		NPD	

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

		Při jmenovitém tepelném výkonu		Při částečném tepelném výkonu	
Emise spalin oxidu uhelnatého	CO 13 % O ₂	1250		NPD	mg/Nm ³
Emise spalin oxidů dusíku	NO _x 13 % O ₂	200		NPD	mg/Nm ³
Emise organického plynného uhlíku	OGC 13 % O ₂	120		NPD	mg/Nm ³
Emise pevných částic	PM 13 % O ₂	40		NPD	mg/Nm ³

Bezpečnost a přístupnost při užívání

Výstupní teplota spalin	T_{snom}	290	T_{spart}	NPD	°C
Minimální tah komínu	P_{nom}	12	P_{part}	NPD	Pa
Hmotnostní tok spalin	$\Phi_{f, g nom}$	8,1	$\Phi_{f, g part}$	NPD	g/s

Úspora energie a tepla

		Při jmenovitém tepelném výkonu		Při částečném tepelném výkonu	
Tepelný tok do prostoru	P_{nom}	10,0	P_{part}	NPD	kW
Tepelný tok do vody	P_{Wnom}	NPD	P_{Wpart}	NPD	kW
Účinnost	η_{nom}	83	η_{part}	NPD	%
Sezonní účinnost vytápění	η_s	73		NPD	%
Energetická účinnost – index EEI	EEI	110		NPD	
Klasifikace energetické náročnosti – třída		A+		NPD	
Spotřeba elektrické energie	el_{max}	NPD	el_{min}	NPD	kW
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	el_{sb}	NPD		NPD	kW

Udržitelné využívání přírodních zdrojů

Udržitelnost životního prostředí		NPD		NPD	
----------------------------------	--	-----	--	-----	--

*) „NPD“ (No Performance Determined – žádná vlastnost není stanovena)

8. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ing. Vladimír Krajíček
Produktový a inovační manažer



Zpracováno za výrobce a jeho jménem:
Mgr. Ondřej Šuba
Technik

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku Typ výrobku	HEAT U 3G L 50.52.70.24 Type BE
2. Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou	Spotrebič na tuhé palivá v obytných budovách bez ohrevu vody.
3. Výrobca (meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu)	ROMOTOP spol. s r.o. Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Splnomocnený zástupca	Nevzťahuje sa
5. Systém / systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov	3
Harmonizovaná technická špecifikácia	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-2:2022
6. Notifikovaný subjekt	NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Protokol o posúdení parametroch stavebného výrobku	1015-AoP-30-17623-1-TZ / 2025-10-13
Číslo skúšobného protokolu	30-17623-1-T / 2025-10-01
7. Deklarované vlastnosti výrobku	

Mechanická odolnosť a stabilita

Požiarna bezpečnosť		Splnené			
Ochrana horľavých materiálov		Minimálna vzdialenosť			
		od horľavých materiálov		od nehorľavých materiálov	
Zadná	d _R	0	d _{Rnon}	NPD	mm
Čelná	d _P	1000		NPD	mm
Čelná k podlahe	d _F	360		NPD	mm
Bočná	d _S	440	d _{Snon}	NPD	mm
Bočná presklená stena	d _{S1}	440		NPD	mm
Bočná – výklenok	d _{S2}	NPD	d _{S2non}	NPD	mm
Bočná – umiestnenia 45°	d _{S3}	NPD	d _{S3non}	NPD	mm
Bočné žiarenie	d _L	700		NPD	mm
Od podlahy	d _B	80	d _{Bnon}	NPD	mm
Od stropu	d _C	500		NPD	mm
Typ materiálu a hrúbka prípadného ochranného izolačného materiálu/ov		SILCA 250 – 40 mm		NPD	

Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia		Pri menovitom tepelnom výkone	Pri čiastočnom tepelnom výkone	
Emisie spalín oxidu uhoľnatého	CO 13 % O ₂	1250	NPD	mg/Nm ³
Emisie spalín oxidov dusíka	NO _x 13 % O ₂	200	NPD	mg/Nm ³
Emisie organického plynného uhlíka	OGC 13 % O ₂	120	NPD	mg/Nm ³
Emisie pevných častíc	PM 13 % O ₂	40	NPD	mg/Nm ³

Bezpečnosť a prístupnosť pri používaní

Výstupná teplota spalín	T_{snom}	290	T_{spart}	NPD	°C
Minimálny ťah komína	P_{nom}	12	P_{part}	NPD	Pa
Hmotnostný tok spalín	$\Phi_{f, g nom}$	8,1	$\Phi_{f, g part}$	NPD	g/s

Úspora energie a tepla		Pri menovitom tepelnom výkone		Pri čiastočnom tepelnom výkone	
Tepelný tok do priestoru	P _{nom}	10,0	P _{part}	NPD	kW
Tepelný tok do vody	P _{Wnom}	NPD	P _{Wpart}	NPD	kW
Účinnosť	η _{nom}	83	η _{part}	NPD	%
Sezónna účinnosť vykurovania	η _s	73		NPD	%
Energetická účinnosť – index EEI	EEI	110		NPD	
Klasifikácia energetickej náročnosti – trieda		A+		NPD	
Spotreba elektrickej energie	el _{max}	NPD	el _{min}	NPD	kW
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime	el _{CR}	NPD		NPD	kW


Udržateľné využívanie prírodných zdrojov

Udržateľnosť životného prostredia	NPD	NPD
-----------------------------------	-----	-----

*) „NPD“ (No Performance Determined – nie sú určené parametre)

8. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Ing. Vladimír Krajíček
Produktový a inovačný manažer



Spracované za výrobcu a jeho mene:
Mgr. Ondřej Šuba
Technik

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu Typ wyrobu	HEAT U 3G L 50.52.70.24 Type BE
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Ogrzewania pomieszczeń w budynkach
3. Producent (nazwa, firma lub zarejestrowana marka oraz adres kontaktowy producenta)	ROMOTOP spol. s r.o. Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. System / systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	3
Norma zharmonizowana	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-2:2022
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane / Nr. Protokół z oceny właściwości produktu budowlanego Sprawozdanie z badań Nr.	NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno 1015-AoP-30-17623-1-TZ / 2025-10-13 30-17623-1-T / 2025-10-01
7. Deklarowane właściwości użytkowe	

Odporność mechaniczna i stabilność

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe		Spełnione			
Odległość materiałów palnych		Minimalna odległość			
		z materiałów palnych		z materiałów niepalnych	
Tyłna	d_R	0	d_{Rnon}	NPD	mm
Czołowa	d_P	1000		NPD	mm
Czołowa do podłogi	d_F	360		NPD	mm
Boczne	d_S	440	d_{Snon}	NPD	mm
Od strony szkła ścianki	d_{S1}	440		NPD	mm
Boczne – nisza	d_{S2}	NPD	d_{S2non}	NPD	mm
Boczne – lokalizacja 45°	d_{S3}	NPD	d_{S3non}	NPD	mm
Promieniowanie boczne	d_L	700		NPD	mm
Od podłogi	d_B	80	d_{Bnon}	NPD	mm
Z sufitu	d_C	500		NPD	mm
Rodzaj materiału i grubość wszelkich ochronnych materiałów izolacyjnych		SILCA 250 – 40 mm		NPD	

Higiena, zdrowie i ochrona środowiska		Przy nominalnej mocy cieplnej		Przy częściowej mocy cieplnej	
Emisja tlenu węgla w spalinach	CO 13 % O ₂	1250		NPD	mg/Nm ³
Emisja tlenków azotu w spalinach	NO _x 13 % O ₂	200		NPD	mg/Nm ³
Emisja organicznego dwutlenku węgla	OGC 13 % O ₂	120		NPD	mg/Nm ³
Emisja cząstek stałych	PM 13 % O ₂	40		NPD	mg/Nm ³

Bezpieczeństwo i dostępność w użytkowaniu

Temperatura wyjściowa spalin	T_{snom}	290	T_{spart}	NPD	°C
Minimalny ciąg komina	P_{nom}	12	P_{part}	NPD	Pa
Strumień masowy spalin	$\Phi_{f,g nom}$	8,1	$\Phi_{f,g part}$	NPD	g/s

Oszczędność energii i ciepła		Przy nominalnej mocy cieplnej		Przy częściowej mocy cieplnej	
Przepływ ciepła v powietrze	P_{nom}	10,0	P_{part}	NPD	kW
Przepływ ciepła po stronie wody	P_{Wnom}	NPD	P_{Wpart}	NPD	kW
Efektywność	η_{nom}	83	η_{part}	NPD	%
Efektywność sezonowa ogrzewania	η_s	73		NPD	%
Efektywność energetyczna – index EEI	EEI	110		NPD	
Klasyfikacja charakterystyki energetycznej – klasa		A+		NPD	
Zużycie energii elektrycznej	el_{max}	NPD	el_{min}	NPD	kW
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	el_{sb}	NPD		NPD	kW

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

Zrównoważony rozwój środowiska		NPD		NPD	
--------------------------------	--	-----	--	-----	--

*) „NPD” (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined)

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Ing. Vladimír Krajíček
Manager ds. produkcji i innowacji



Przetwarzane przez iw imieniu producenta:
Mgr. Ondřej Šuba
Technik

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja Terméktípus	HEAT U 3G L 50.52.70.24 Type BE
2. Az építési termék rendeltetésszerű felhasználása vagy felhasználásai, a vonatkozó harmonizált műszaki specifikációval összhangban	Szilárd tüzelésű készülék lakóépületekben vízmelegítés nélkül.
3. Gyártó (név, cég, vagy bejegyzett kereskedelmi védjegy, valamint a gyártó kapcsolattartási címe)	ROMOTOP spol. s r.o. Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. A meghatalmazott képviselő	Nem alkalmazható
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek)	3 Harmonizált szabvány EN 16510-1:2022 EN 16510-2-2:2022
6. Bejelentett szerv(ek) / Száma Jegyzőkönyv az építési termékek tulajdonságainak értékeléséhez Száma vizsgálati jelentés	NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno 1015-AoP-30-17623-1-TZ / 2025-10-13 30-17623-1-T / 2025-10-01
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)	

Mechanikai ellenállás és stabilitás

Tűzbiztonság		Eleget tesz			
Gyúlékony anyagok védelme		Minimális távolság			
		gyúlékony anyagoktól		nem gyúlékony anyagoktól	
Hátsó fal	d_R	0	d_{Rnon}	NPD	mm
Első	d_p	1000		NPD	mm
Első a padlóra	d_F	360		NPD	mm
Oldalfal	d_s	440	d_{Snon}	NPD	mm
Oldalfal üveggel	d_{s1}	440		NPD	mm
Oldalfal – bemélyedése	d_{s2}	NPD	d_{s2non}	NPD	mm
Oldalfal – elhelyezése 45°	d_{s3}	NPD	d_{s3non}	NPD	mm
Oldalirányú sugárzás	d_L	700		NPD	mm
A padlóról	d_B	80	d_{Bnon}	NPD	mm
Mennyezettől	d_C	500		NPD	mm
A védőszigetelő anyag(ok) anyagtípusa és vastagsága		SILCA 250 – 40 mm		NPD	

Higiénia, egészség- és környezetvédelem		A névleges hőteljesítményen		A részlegesen hőteljesítményen	
Égéstermék-kibocsátás	CO 13 % O ₂	1250		NPD	mg/Nm ³
A nitrogén-oxidok kipufogógáz-kibocsátása	NO _x 13 % O ₂	200		NPD	mg/Nm ³
Szerves szén-dioxid-kibocsátás	OGC 13 % O ₂	120		NPD	mg/Nm ³
Részecsk kibocsátás	PM 13 % O ₂	40		NPD	mg/Nm ³

Biztonság és hozzáférhetőség használat közben

Kimeneti égéstermékek hőmérséklete	T_{snom}	290	T_{spart}	NPD	°C
Minimális kéményhuzat	p_{nom}	12	p_{part}	NPD	Pa
Száraz füstgáz tömegáram	$\Phi_{f,g nom}$	8,1	$\Phi_{f,g part}$	NPD	g/s

Energia- és hőtakarékosság		A névleges hőteljesítményen		A részlegesen hőteljesítményen	
Helyiség fűtési teljesítmény	P_{nom}	10,0	P_{part}	NPD	kW
Vízmelegítési teljesítmény	P_{Wnom}	NPD	P_{Wpart}	NPD	kW
Hatásfok	η_{nom}	83	η_{part}	NPD	%
Szezonális helyiségfűtési hatásfok	η_s	73		NPD	%
Energiahatékonysági mutató EEI	EEI	110		NPD	
Az energiateljesítmény osztályozása – osztály		A+		NPD	
Villamosenergia-fogyasztás	el_{max}	NPD	el_{min}	NPD	kW
Villamosenergia-fogyasztás a készenléti üzemmódban	el_{sb}	NPD		NPD	kW

A természeti erőforrások fenntartható használata

Környezeti fenntarthatóság	NPD	NPD
----------------------------	-----	-----

*) „NPD” (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény)

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Ing. Vladimír Krajiček
Termék- és innovációs menedzser



A gyártó javára és nevében dolgozták fel:
Mgr. Ondřej Šuba
Technikus

1. Unique identification code of the product-type Product type	HEAT U 3G L 50.52.70.24 Type BE
2. Intended use of the construction product in accordance with the appropriate harmonised technical specification	Residential solid fuel burning appliance without water heating.
3. Manufacturer (name, company or registered trademark and contact address of the producer)	ROMOTOP spol. s r.o. Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Authorised representative	Not applicable
5. System(s) of assessment and verification of constancy of performance	3
Harmonised technical specification	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-2:2022
6. Notified body/ies / No.	NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Assessment of the Performance Report of Construction Product	1015-AoP-30-17623-1-TZ / 2025-10-13
Test report No.	30-17623-1-T / 2025-10-01
7. Declared performance	

Mechanical resistance and stability

Fire safety	Fulfilled				
Protection of flammable materials	Minimum distance				
		from flammable materials	from nonflammable materials		
Back	d_R	0	d_{Rnon}	NPD	mm
Front	d_P	1000		NPD	mm
Front to the floor	d_F	360		NPD	mm
Side	d_S	440	d_{Snon}	NPD	mm
Side with glass	d_{S1}	440		NPD	mm
Side – niche	d_{S2}	NPD	d_{S2non}	NPD	mm
Side – location 45°	d_{S3}	NPD	d_{S3non}	NPD	mm
Side radiation	d_L	700		NPD	mm
From the floor	d_B	80	d_{Bnon}	NPD	mm
From the ceiling	d_C	500		NPD	mm
Type of material and thickness of any protective insulation material(s)	SILCA 250 – 40 mm			NPD	

Hygiene, health and environmental protection	At nominal heat output		At part load heat output		
Emissions carbon monoxide	CO 13 % O ₂	1250		NPD	mg/Nm ³
Emissions oxides of nitrogen	NO _x 13 % O ₂	200		NPD	mg/Nm ³
Emissions organic carbon gas	OCG 13 % O ₂	120		NPD	mg/Nm ³
Emissions particulate matter	PM 13 % O ₂	40		NPD	mg/Nm ³

Safety and accessibility in use

Flue gas outlet temperature	T_{snom}	290	T_{spart}	NPD	°C
Minimum flue draught	P_{nom}	12	P_{part}	NPD	Pa
Dry flue gas mass flow rate	$\Phi_{f, g nom}$	8,1	$\Phi_{f, g part}$	NPD	g/s

Saving energy and heat	At nominal heat output		At part load heat output		
Room thermal heating output	P_{nom}	10,0	P_{part}	NPD	kW
Water thermal heating output	P_{Wnom}	NPD	P_{Wpart}	NPD	kW
Efficiency	η_{nom}	83	η_{part}	NPD	%
Seasonal space heating energy efficiency	η_s	73		NPD	%
Energy Efficiency Index	EEI	110		NPD	
Energy efficiency classification – class		A+		NPD	
Electricity consumption	el_{max}	NPD	el_{min}	NPD	kW
Electricity consumption in standby mode	el_{sb}	NPD		NPD	kW


Sustainable use of natural resources

Environmental sustainability	NPD	NPD
------------------------------	-----	-----

*) „NPD” (No Performance Determined)

8. The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ing. Vladimír Krajíček
Product and innovative manager



Processed by and on behalf of the manufacturer:
Mgr. Ondřej Šuba
Technician

1. Eindeutiger Erkennungskode des Produkttyps Produktklassifizierung	HEAT U 3G L 50.52.70.24 Type BE
2. Verwendungszweck des Produktes im Einklang mit entsprechender harmonisierter technischer Spezifikation	Häusliche Feuerstätte für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung.
3. Hersteller	ROMOTOP spol. s r.o. Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Bevollmächtigter Vertreter	Nicht zutreffend
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	3
Harmonisierte technische Spezifikation	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-2:2022
6. Benanntes Prüflabor / Nr.	NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Protokoll über die Bewertung der Leistung eines Bauproduktes	1015-AoP-30-17623-1-TZ / 2025-10-13
Prüfbericht Nr.	30-17623-1-T / 2025-10-01
7. Deklarierte Eigenschaften in der Erklärung angeführt	

Mechanische Festigkeit und Stabilität

Brandsicherheit	Erfüllt				
Schutz von brennbaren Materialien	Mindestabstand				
	zu brennbaren Materialien		zu nicht brennbaren Materialien		
Rückwand	d_R	0	d_{Rnon}	NPD	mm
Strahlungsbereich	d_p	1000		NPD	mm
Strahlungsbereich zum Boden	d_F	360		NPD	mm
Seitenwände	d_s	440	d_{Snon}	NPD	mm
Seite mit Glas	d_{s1}	440		NPD	mm
Seite – Nische	d_{s2}	NPD	d_{s2non}	NPD	mm
Seite – Ausrichtung 45°	d_{s3}	NPD	d_{s3non}	NPD	mm
Seitliche Strahlung	d_L	700		NPD	mm
Von dem Boden	d_B	80	d_{Bnon}	NPD	mm
Von der Decke	d_C	500		NPD	mm
Art des Materials und Stärke der Schutzisolierung(en)	SILCA 250 – 40 mm			NPD	

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz		Bei Nennwärmeleistung	Bei Teillastwärmeleistung		
Kohlenmonoxid-Emissionen	CO 13 % O ₂	1250		NPD	mg/Nm ³
Rauchgasemissionen von Stickoxiden	NO _x 13 % O ₂	200		NPD	mg/Nm ³
E. von organischem gasförmigem Kohlenstoff	OGC 13 % O ₂	120		NPD	mg/Nm ³
Feinstaubemissionen	PM 13 % O ₂	40		NPD	mg/Nm ³

Sicherheit und Zugänglichkeit bei der Nutzung

Rauchgasaustrittstemperatur	T_{snom}	290	T_{spart}	NPD	°C
Minimaler Schornsteinzug	P_{nom}	12	P_{part}	NPD	Pa
Rauchgasmassenstrom (trocken)	$\Phi_{f, g nom}$	8,1	$\Phi_{f, g part}$	NPD	g/s

Einsparung von Energie und Wärme		Bei Nennwärmeleistung	Bei Teillastwärmeleistung		
Nenn-Raumwärmeleistung	P_{nom}	10,0	P_{part}	NPD	kW
Nenn-Wasserwärmeleistung	P_{Wnom}	NPD	P_{Wpart}	NPD	kW
Wirkungsgrad	η_{nom}	83	η_{part}	NPD	%
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	η_s	73		NPD	%
Energieeffizienzindex	EEI	110		NPD	
Energieeffizienzklasse (Klasse)		A+		NPD	
Stromverbrauch	el_{max}	NPD	el_{min}	NPD	kW
Stromverbrauch im Bereitschaftszustand	el_{sb}	NPD		NPD	kW

Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen

Umweltverträglichkeit	NPD	NPD
-----------------------	-----	-----

*) „NPD“ (No Performance Determined – Keine Leistung bestimmt)

8. Die Leistungen des oben genannten Produkts stimmen mit den erklärten Leistungen überein. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 abgegeben.

Ing. Vladimír Krajčiek
Product und -Innovationleiter



Verarbeitet durch und im Auftrag des Herstellers:
Mgr. Ondřej Šuba
Techniker

1. Code d'identification unique du produit type Type de produit	HEAT U 3G L 50.52.70.24 Type BE
2. Utilisation(s) prévue(s) du produit, conformément à la spécification technique harmonisée applicable	Appareil de chauffage domestique à combustible solide sans chauffage de l'eau.
3. Fabricant (nom, entreprise ou marque commerciale déposée, et coordonnées du fabricant)	ROMOTOP spol. s r.o. Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Mandataire (Représentant autorisé)	Non applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	3
Spécifications techniques harmonisées utilisées	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-2:2022
6. Organisme(s) notifié(s)	NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Rapport d'évaluation des caractéristiques du produit de construction	1015-AoP-30-17623-1-TZ / 2025-10-13
Document N°	30-17623-1-T / 2025-10-01
7. Performance(s) déclarée(s)	

Résistance mécanique et stabilité

Sécurité incendie

Conforme

Protection des matériaux inflammables

		Distance minimale			
		par rapport aux matériaux combustibles	par rapport aux matériaux non combustibles		
Arrière	d _R	0	d _{Rnon}	NPD	mm
Avant	d _P	1000		NPD	mm
Avant (par rapport au sol)	d _F	360		NPD	mm
Latéral	d _S	440	d _{Snon}	NPD	mm
Latéral avec vitre	d _{S1}	440		NPD	mm
Latéral – niche	d _{S2}	NPD	d _{S2non}	NPD	mm
Latéral – emplacement 45°	d _{S3}	NPD	d _{S3non}	NPD	mm
Rayonnement latéral	d _L	700		NPD	mm
Depuis le sol	d _B	80	d _{Bnon}	NPD	mm
Plafond	d _C	500		NPD	mm
Type de matériau et épaisseur du (des) matériau(x) isolant(s) protecteur(s)		SILCA 250 – 40 mm		NPD	

Hygiène, santé et protection de l'environnement

		À la puissance thermique nominale	À la puissance thermique partielle		
Émissions de monoxyde de carbone	CO 13 % O ₂	1250		NPD	mg/Nm ³
Émissions d'oxydes d'azote	NO _x 13 % O ₂	200		NPD	mg/Nm ³
Émissions de carbone organique gazeux	OCG 13 % O ₂	120		NPD	mg/Nm ³
Émissions de particules	PM 13 % O ₂	40		NPD	mg/Nm ³

Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation

Température de sortie des résidus de combustion	T _{snom}	290	T _{spart}	NPD	°C
Tirage minimum de conduit de fumée	P _{nom}	12	P _{part}	NPD	Pa
Débit massique des gaz de combustion secs	Φ _{f, g nom}	8,1	Φ _{f, g part}	NPD	g/s

Économies d'énergie et de chaleur

		À la puissance thermique nominale	À la puissance thermique partielle		
Puissance de chauffage intérieure	P _{nom}	10,0	P _{part}	NPD	kW
Puissance de chauffage dans l'eau	P _{Wnom}	NPD	P _{Wpart}	NPD	kW
Efficacité	η _{nom}	83	η _{part}	NPD	%
Efficacité énergétique saisonnière	η _s	73		NPD	%
Indice d'efficacité énergétique EEI	EEI	110		NPD	
Classification de la performance énergétique – classe		A+		NPD	
Consommation d'électricité	el _{max}	NPD	el _{min}	NPD	kW
Consommation d'énergie en mode veille	el _{sb}	NPD		NPD	kW

Utilisation durable des ressources naturelles

Durabilité de l'environnement		NPD		NPD	
-------------------------------	--	-----	--	-----	--

*) „NPD” (No Performance Determined – performances non déterminées)

8. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Ing. Vladimír Krajčůek
Directeur produits et innovation



Traité par et pour le fabricant:
Mgr. Ondřej Šuba
Technicien

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo Tipo di prodotto	HEAT U 3G L 50.52.70.24 Type BE
2. Uso previsto o usi previsti dell'elemento in conformità alle specifiche tecniche armonizzate	Apparecchio a combustibili solidi in edifici residenziali senza riscaldamento dell'acqua.
3. Fabbricante (nome, società o marchio registrato e indirizzo del produttore)	ROMOTOP spol. s r.o. Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Mandatario (rappresentante autorizzato)	Non applicabile
5. Sistema(i) di valutazione e verifica della costanza della prestazione	3
Specifica tecnica armonizzata	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-2:2022
6. Il laboratorio di prova notificato / N°	NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Protocollo per la Valutazione delle proprietà dei prodotti da costruzione	1015-AoP-30-17623-1-TZ / 2025-10-13
Rapporto di prova N°	30-17623-1-T / 2025-10-01
7. Prestazioni dichiarate	

Resistenza meccanica e stabilità

Sicurezza antincendio		Conforme			
Protezione dei materiali infiammabili		Distanza minima			
		di materiali infiammabili		di materiali non infiammabili	
Posteriore	d _R	0	d _{Rnon}	NPD	mm
Anteriore	d _P	1000		NPD	mm
Anteriore (rispetto al pavimento)	d _F	360		NPD	mm
Laterali	d _S	440	d _{Snon}	NPD	mm
Vetrata laterale	d _{S1}	440		NPD	mm
Laterali – nicchia	d _{S2}	NPD	d _{S2non}	NPD	mm
Laterali – posizione 45°	d _{S3}	NPD	d _{S3non}	NPD	mm
Radiazione laterale	d _L	700		NPD	mm
Dal pavimento	d _B	80	d _{Bnon}	NPD	mm
Dal soffitto	d _C	500		NPD	mm
Tipo di materiale e spessore di qualsiasi materiale isolante protettivo		SILCA 250 – 40 mm		NPD	

Igiene, salute e tutela dell'ambiente		Alla potenza termica nominale	Alla potenza termica parziale		
Emissioni di monossido di carbonio	CO 13 % O ₂	1250		NPD	mg/Nm ³
Emissioni allo scarico di ossidi di azoto	NO _x 13 % O ₂	200		NPD	mg/Nm ³
Emissioni di gas organici di carbonio	OGC 13 % O ₂	120		NPD	mg/Nm ³
Emissioni di particolato	PM 13 % O ₂	40		NPD	mg/Nm ³

Sicurezza e accessibilità in uso

Temperatura d'uscita dei fumi di scarico	T_{snom}	290	T_{spart}	NPD	°C
Tiro minimo di esercizio	P_{nom}	12	P_{part}	NPD	Pa
Portata dei fumi di scarico secchi	$\Phi_{f,g nom}$	8,1	$\Phi_{f,g part}$	NPD	g/s

Risparmiare energia e calore		Alla potenza termica nominale	Alla potenza termica parziale		
Potenza termica all'ambiente	P_{nom}	10,0	P_{part}	NPD	kW
Potenza termica all'acqua	P_{Wnom}	NPD	P_{Wpart}	NPD	kW
Efficienza	η_{nom}	83	η_{part}	NPD	%
Efficienza stagionale	η_s	73		NPD	%
Indice di efficienza prodotto	EEI	110		NPD	
Classificazione della prestazione energetica – classe		A+		NPD	
Consumo di energia elettrica	el_{max}	NPD	el_{min}	NPD	kW
Consumo di energia elettrica in modo stand-by	el_{sb}	NPD		NPD	kW

Uso sostenibile delle risorse naturali

Sostenibilità ambientale	NPD	NPD
--------------------------	-----	-----

*) „NPD” (No Performance Determined – nessuna prestazione determinata)

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Ing. Vladimír Krajíček
Responsabile sviluppo
e innovazione prodotti



Elaborato da e per conto del produttore:
Mgr. Ondřej Šuba
Ingegnere

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistuskoodi Tuotetyyppi	HEAT U 3G L 50.52.70.24 Type BE
2. Rakennustuotteen aiottu käyttö asianmukaisen yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukaisesti)	Asuintiloihin tarkoitettu kiinteää polttoainetta polttava laite ilman veden lämmitystä.
3. Valmistaja (nimi, yrityksen tai rekisteröidyn tavaramerkin nimi ja yhteystiedot)	ROMOTOP spol. s r.o. Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Valtuutettu edustaja	Ei sovelleta
5. Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	3 Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä Ilmoitettu laitos / ilmoitetut laitokset Raportti: Rakennustuotteen suorituskyvyn arvioinnin Testausraportti nro
6. Raportti: Rakennustuotteen suorituskyvyn arvioinnin Testausraportti nro	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-2:2022 NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno 1015-AoP-30-17623-1-TZ / 2025-10-13 30-17623-1-T / 2025-10-01
7. Ilmoitettu suoritusaso / ilmoitetut suoritusasot	


Mekaaninen kestävyys ja vakaus

Paloturvallisuus		Täyttyy			
Syttyvien materiaalien suojaus		Vähimmäisetäisyys			
		syttyviin materiaaleihin		syttymättömiin materiaaleihin	
Takaosa	d_R	0	d_{Rnon}	NPD	mm
Etuosa	d_P	1000		NPD	mm
Etuosasta lattiaan	d_F	360		NPD	mm
Sivu	d_S	440	d_{Snon}	NPD	mm
Sivu, jossa lasia	d_{S1}	440		NPD	mm
Sivu – syvennys	d_{S2}	NPD	d_{S2non}	NPD	mm
Sivu – sijainti 45°	d_{S3}	NPD	d_{S3non}	NPD	mm
Sivusäteily	d_L	700		NPD	mm
Lattiasta	d_B	80	d_{Bnon}	NPD	mm
Katosta	d_C	500		NPD	mm
Materiaalin tyyppi ja suojaavien eristemateriaalien paksuus		SILCA 250 – 40 mm		NPD	
Hygienia, terveys ja ympäristönsuojelu		Nimellisellä lämmöntuotolla		Lämmöntuotto osakuormalla	
Häkäpäästöt	CO 13 % O ₂	1250		NPD	mg/Nm ³
Typen oksidien päästöt	NO _x 13 % O ₂	200		NPD	mg/Nm ³
Hiilikaasun päästöt	OGC 13 % O ₂	120		NPD	mg/Nm ³
Hiukkasten päästöt	PM 13 % O ₂	40		NPD	mg/Nm ³
Turvallisuus ja saavutettavuus					
Savukaasujen ulostulolämpötila	T _{snom}	290	T _{spart}	NPD	°C
Pienin savuhormien veto	P _{nom}	12	P _{part}	NPD	Pa
Kuivan savukaasun massavirtaus	Φ _{f, g nom}	8,1	Φ _{f, g part}	NPD	g/s
Energian ja lämmön säästö		Nimellisellä lämmöntuotolla		Lämmöntuotto osakuormalla	
Huoneen lämmitysteho	P _{nom}	10,0	P _{part}	NPD	kW
Veden lämmitysteho	P _{Wnom}	NPD	P _{Wpart}	NPD	kW
Tehokkuus	η _{nom}	83	η _{part}	NPD	%
Tilojen kausilämmityksen energiatehokkuus	η _s	73		NPD	%
Energiatehokkuusindeksi	EEI	110		NPD	
Energiatehokkuusluokka		A+		NPD	
Virrankulutus	e _{lmax}	NPD	e _{lmin}	NPD	kW
Virrankulutus valmiustilassa	e _{lSB}	NPD		NPD	kW
Luonnonvarojen kestävä käyttö					
Ympäristökestävyys		NPD		NPD	

*) „NPD” (No Performance Determined – suoritusasoa ei ole määritetty)

8. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Ing. Vladimír Krajčíček
Tuote- ja innovaatiopäällikkö



Valmistajan käsittelijä:
Mgr. Ondřej Šuba
Teknikko

1. Produkttypens unika identifikationskod Produkttyp	HEAT U 3G L 50.52.70.24 Type BE
2. Byggprodukts avsedda användning enligt tillämplig harmoniserad teknisk specifikation	Fastbränsleeldad eldstad för bostäder utan vattenuppvärmning.
3. Tillverkare (namn, företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress)	ROMOTOP spol. s r.o. Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Tillverkarens representant	Ej tillämpligt
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	3
Harmoniserad standard	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-2:2022
6. Anmält / anmälda organ	NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Bedömning av byggprodukts prestanda	1015-AoP-30-17623-1-TZ / 2025-10-13
Testrapport nr	30-17623-1-T / 2025-10-01
7. Deklarerade prestanda	

Mekanisk hållfasthet och stabilitet

Brandsäkerhet	Uppfylld
---------------	----------

Skydd av brännbara material	Minsta avstånd	
	till brännbart material	till obrännbart material
Bakåt	d_R	0
Framåt	d_P	1000
Framåt mot golvet	d_F	360
Åt sidan	d_S	440
Åt sidan med glas	d_{S1}	440
Åt sidan – nisch	d_{S2}	NPD
Åt sidan – placering 45°	d_{S3}	NPD
Sidostrålning	d_L	700
Från golvet	d_B	80
Från taket	d_C	500

Skydd av brännbara material Typ av material och tjocklek på eventuellt skyddande isoleringsmaterial	SILCA 250 – 40 mm	NPD
--	-------------------	-----

Hygien, hälsa och miljöskydd		Vid nominell värmeeffekt	Vid dellast värmeeffekt
Utsläpp av kolmonoxid	CO 13 % O ₂	1250	NPD
Utsläpp av kväveoxider	NO _x 13 % O ₂	200	NPD
Utsläpp av organiskt kol i gasform	OGC 13 % O ₂	120	NPD
Utsläpp av partiklar	PM 13 % O ₂	40	NPD

Säkerhet och tillgänglighet vid användning		Vid nominell värmeeffekt	Vid dellast värmeeffekt
Rökgasutloppstemperatur	T_{snom}	290	NPD
Minsta skorstensdrag	P_{nom}	12	NPD
Torr rökgasmassflödeshastighet	$\Phi_{f, g nom}$	8,1	NPD

Spara energi och värme		Vid nominell värmeeffekt	Vid dellast värmeeffekt
Rummets värmeeffekt	P_{nom}	10,0	NPD
Vattnets värmeeffekt	P_{Wnom}	NPD	NPD
Verkningsgrad	η_{nom}	83	NPD
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsupp- värmning vid nominell värmeeffekt	η_s	73	NPD
Energieffektivitetsindex	EEI	110	NPD
Energieffektivitetsklassificering – klass		A+	NPD
Elförbrukning	e_{lmax}	NPD	NPD
Elförbrukning i standbyläge	e_{lSB}	NPD	NPD

Hållbar användning av naturresurser	
Miljömässig hållbarhet	NPD

*) „NPD” (No Performance Determined – ingen prestanda fastställd)

8. Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Ing. Vladimír Krajíček
Produkt- och innovationschef

Krajíček

ROMOTOP spol. s r.o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou
IČ: 47678186, DIČ: CZ47678186

Behandlad av och på uppdrag av tillverkaren:
Mgr. Ondřej Šuba
Tekniker

1.	Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood Toote tüüp	HEAT U 3G L 50.52.70.24 Type BE
2.	Ehitustoote kasutusotstarve vastavalt kohaldatavale harmoneeritud tehnilisele spetsifikatsioonile	Tahkekütust põletav seade eluruumi ilma vee kuumutamise võimaluseta.
3.	Tootja (nimi, ettevõtte või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress)	ROMOTOP spol. s r.o. Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Tšehhi Vabariik
4.	Volitatud esindaja	Ei ole kohaldatav
5.	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem(id)	3
	Kasutatud ühtlustatud tehnilised kirjeldused	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-2:2022
6.	Teavitatud asutus(ed)	NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
	Raport: Ehitustoote toimimise hindamine	1015-AoP-30-17623-1-TZ / 2025-10-13
	Testiraport nr	30-17623-1-T / 2025-10-01
7.	Deklareeritud toimivus	

Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus

Tulekindlus		Täidetud			
Süttivate materjalide kaitsmine		Minimaalne kaugus			
		süttivatest materjalidest		mittesüttivatest materjalidest	
Tagaosa	d_R	0	d_{Rnon}	NPD	mm
Esiosa	d_P	1000		NPD	mm
Esiosast põrandani	d_F	360		NPD	mm
Külg	d_S	440	d_{Snon}	NPD	mm
Klaasiga külg	d_{S1}	440		NPD	mm
Külg – nišš	d_{S2}	NPD	d_{S2non}	NPD	mm
Külg – asend 45°	d_{S3}	NPD	d_{S3non}	NPD	mm
Kiirgus külje suunas	d_L	700		NPD	mm
Põrandast	d_B	80	d_{Bnon}	NPD	mm
Laest	d_C	500		NPD	mm
Igasuguse kaitsva isolatsioonimaterjali tüüp ja paksus		SILCA 250 – 40 mm		NPD	

Hügieen, tervise- ja keskkonnakaitse		Nimivõimsuse juures	Osalise võimsuse juures	
Vingugaasi eraldumine	CO 13 % O ₂	1250	NPD	mg/Nm ³
Lämmastiku oksiidide eraldumine	NO _x 13 % O ₂	200	NPD	mg/Nm ³
Süsiniku eraldumine	OGC 13 % O ₂	120	NPD	mg/Nm ³
Tolmuosakeste eraldumine	PM 13 % O ₂	40	NPD	mg/Nm ³

Ohutus ja ligipääsetavus kasutamisel

Suitsugaaside temperatuur lõõrist väljumisel	T_{snom}	290	T_{spart}	NPD	°C
Minimaalne tõmme suitsutorus	P_{nom}	12	P_{part}	NPD	Pa
Suitsugaaside kuivmass määr	$\Phi_{f, g nom}$	8,1	$\Phi_{f, g part}$	NPD	g/s

Energia ja sooja talletamine	Nimivõimsuse juures		Osalise võimsuse juures		
Ruumi küttevõimsus	P _{nom}	10,0	P _{part}	NPD	kW
Vee soojendusvõimsus	P _{Wnom}	NPD	P _{Wpart}	NPD	kW
Kasutegur	η _{nom}	83	η _{part}	NPD	%
Kütmise sesoonne energiatõhusus	η _s	73		NPD	%
Energiatõhususe indeks	EEI	110		NPD	
Energiatõhususe klassifikatsioon – klass		A+		NPD	
Energiaarve	el _{max}	NPD	el _{min}	NPD	kW
Elektritarbimine ooterežiimis	el _{SB}	NPD		NPD	kW

Looduslike allikate kestlik kasutamine

Loodussõbralik kestlikkus	NPD	NPD
---------------------------	-----	-----

*) "NPD" (No Performance Determined – toimivust ei ole määratud)

8. Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Insener Vladimir Krajiček
Toote- ja innovatsioonijuht



Koostanud tootja nimel ja esindajana
Mgr. Ondřej Šuba
Tehnik

1. Enolična identifikacijska koda vrste proizvoda Vrsta proizvoda	HEAT U 3G L 50.52.70.24 Type BE
2. Namenska uporaba vgradnega proizvoda v skladu z ustrezno usklajeno tehnično specifikacijo	Stanovanjska naprava na trda goriva brez ogrevanja vode.
3. Proizvajalec (ime in kontaktni naslov proizvajalca)	ROMOTOP spol. s r.o. Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Pooblaščen zastopnik	Ni relevantno
5. Sistem(i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti delovanja	3
Harmonizirana tehnična specifikacija	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-2:2022
6. Priglašeni testni laboratorij	NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Poročilo: Ocena učinkovitosti proizvoda	1015-AoP-30-17623-1-TZ / 2025-10-13
Testno poročilo št.	30-17623-1-T / 2025-10-01
7. Navedene lastnosti	

Mehanska odpornost in stabilnost

Požarna varnostIzpolnjeno

Zaščita vnetljivih materialov	Najmanjša razdalja			
	od vnetljivega materiala		od negorljivega materiala	
Zadaj	d_R	0	d_{Rnon}	NPDmm
Spredaj	d_P	1000		NPDmm
Spredaj do tal	d_F	360		NPDmm
Stran	d_S	440	d_{Snon}	NPDmm
Stran s steklom	d_{S1}	440		NPDmm
Stran – niša	d_{S2}	NPD	d_{S2non}	NPDmm
Stran – postavitvev pod kotom 45°	d_{S3}	NPD	d_{S3non}	NPDmm
Stransko sevanje	d_L	700		NPDmm
Od tal	d_B	80	d_{Bnon}	NPDmm
Od stropa	d_C	500		NPDmm
Vrsta materiala in debelina vseh zaščitnih izolacijskih materialov	SILCA 250 – 40 mm			NPD

Higiena, zdravje in varstvo okolja	Pri nazivni toplotni moči		Pri delni obremenitvi toplotne moči	
Emisije ogljikovega monoksida	CO13 % O ₂	1250	NPD	mg/Nm ³
Emisije dušikovih oksidov	NO _x 13 % O ₂	200	NPD	mg/Nm ³
Emisije organskega ogljikovega plina	OGC13 % O ₂	120	NPD	mg/Nm ³
Emisije trdnih delcev	PM13 % O ₂	40	NPD	mg/Nm ³

Varnost in dostopnost pri uporabi

Temperatura izhodnih dimnih plinov	T_{snom}	290	T_{spart}	NPD°C
Najmanjši vlek dimnika	P_{nom}	12	P_{part}	NPDPa
Masni pretok dimnih plinov	$\Phi_{f,g nom}$	8,1	$\Phi_{f,g part}$	NPDg/s

Varčevanje z energijo in toploto	Pri nazivni toplotni moči		Pri delni obremenitvi toplotne moči	
Toplotna moč ogrevanja prostora	P_{nom}	10,0	P_{part}	NPDkW
Toplotna moč ogrevanja vode	P_{Wnom}	NPD	P_{Wpart}	NPDkW
Učinkovitost	η_{nom}	83	η_{part}	NPD%
Sezonska učinkovitost ogrevanja	η_s	73		NPD%
Indeks energetske učinkovitosti	EEI	110		NPD
Razvrstitev energijske učinkovitosti – razred		A+		NPD
Poraba električne energije	el_{max}	NPD	el_{min}	NPDkW
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti	el_{sb}	NPD		NPDkW

Trajnostna raba naravnih virov

Okoljska trajnost	NPD	NPD
-------------------	-----	-----

*) „NPD“ (No Performance Determined – lastnost ni določena)

8. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Ing. Vladimír Krajčček
Produktni in inovativni vodja



Obdelano s strani proizvajalca in v njegovem imenu
Mgr. Ondřej Šuba
Tehnik